

YLLÄPIDON OHJEET

Helsingin kaupunkikalusteet tulee pitää hyvässä kunnossa. Perusylläpito tapahtuu peittomaalatuissa kalusteissa 5 vuoden välein, kuultokäsittelyt puuosat huolletaan 1 vuoden välein. Perushuoltoon kuuluu kalusteen puhdistaminen, pintakäsittelyn huoltaminen ja pulttien kiristys. Tarvittaessa tehdään myös kalusteen rungon oikaisu.

Jos kaluste tai kalusteosa on vaurioitunut pahoin, koko kaluste uusitaan heti, kun vaurio havaitaan. Vaaraa aiheuttavat kalusteet ja varusteet korjataan tai poistetaan välittömästi vaurion tultua ilmi.

Kaupunkikalusteet huolletaan, kun kalusteet tai kalusteosat ovat rikkoutuneet tai kun kalusteissa havaitaan pintakäsittelyn kulumisen niin, että pohjamateriaali on näkyvissä sekä silloin kun kalusteet ovat töhrittyjä tai likaisia.

Kivikaupungin, aluekeskusten ja historiallisten alueiden kalusteiden ja varusteiden tulee olla aina ehjiä, puhtaita ja töhryttömiä. Huolto tehdään välittömästi kun huoltotarve on havaittu. Asuinalueilla kalusteen korjaus tai puhdistus tulee tehdä 2 viikon kuluessa siitä kun tarve on havaittu. Luonnonmukaisilla alueilla kalusteen puhdistus tai korjaus tulee tehdä 4 viikon kuluessa.

Jos kalusteen tai sen pinnan vaurion syynä on rakenteellinen virhe, pyritään virhe poistamaan jatkuvan vaurioitumisen estämiseksi.

Huollossa käytettävät koneet ja laitteet on varustettava työhön sopiviksi. Kaluston tulee täyttää työturvallisuusohjeet ja -määräykset. Kaupunkikalusteiden pintakäsittely ja pintakäsittelyn huolto tulee tehdä tarkasti pintakäsittelyaineen valmistajan tuoteselosteiden ohjeiden ja vaatimusten mukaan.

Huolto-ohjeet on laadittu MaalausRYL 2012 -ohjeiston sekä soveltuvien RT-ohjekorttien ja SILKO-ohjeiden mukaan.

Puisissa ulkokalusteissa käytetään ulkoilman rasisitusluokkaa RL12 (kohtalainen ilmastorasitus ulkona) MaalausRYL 2012 mukaan. Metallipinnoilla käytetään ilmastorasitusluokkaa C3 (kohtalainen) SFS-EN ISO 12944-2 mukaan.