

# B8 Ajoestepuomi

<https://kaupunkitilaohje.hel.fi/kortti/ajoestepuomi-b8/>

Mallitiedot: Ajoestepuomi on valmismalli. Ajoestepuomi asennetaan kiinteästi maahan, sillan reunapalkkiin tai seinään. Puomi varustetaan heijastimin. Kaupunkialueella käytetään hopean harmaita heijastimia, luonnonmukaisilla alueilla käytetään punaista ja keltaista heijastinta. Pylvään juuressa on pyöreä levymäinen mansetti ilman reikiä ja kiinnityspultteja, vahvuus 3–4 mm, leveys 30–40 mm. Puomin tulee olla avattavissa pelastusviranomaisten yleismallisella kolmioavaimella (sivut 10 mm). Puomissa on kaksi lukittavaa asentoa (auki ja kiinni, rakenteeseen integroitu mekanismi). Malli on suuntaa antava.

### Sijoitusalueet

Aluekeskus

Asuinalue

Luonnonmukainen alue

---

### Materiaalit

Teräsputki

Materiaalin vahvuus vähintään 3 mm

---

### Pintakäsittely / viimeistely

Kuumasinkitys + sinkkifosfatoi + jauhemaalaus  
(tai vastaava yhdistelmä)

Kuumasinkitys

---

### Väri vaihtoehdot

Aluekeskus: RAL 7021, Black Grey

Asuinalue ja luonnonmukainen alue: RAL 7021, Black Grey, RAL 7042, Traffic Grey A, kuumasinkitty pinta

Heijastimet: Leveys: 20mm

Heijastintyyppi: Scotchlite Diamond Grade (tai vastaava) Hopea: 3970, Keltainen: 3971, Punainen: 3972

---

### Ylläpito

Noudatetaan peittomaalatun ja kuumasinkityn teräksen ylläpito-ohjetta.

---

## Hankintatapa

Suorahankinta

## Kuvat

Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



## Aluekeskus

Image not found or type unknown



Asuinalue ja luonnonmukainen alue

## Katso myös

[Kaupunkikalusteiden 3D mallit](#)

## Hakusanat

[ajoeste](#), [ajoestepuomi](#)