

I1 HKI Liikennevalopylväät

<https://kaupunkitilaohje.hel.fi/kortti/i1-hki-liikennevalopylvaat/>

Mallitiedot: HKI malliston liikennevalopylväitä käytetään kivikaupungin alueella. Jatkossa kehitetään saman sarjan kahden kaistan yli ulottuva ulokepylväs ja portaali.

Piirustusnumerot:

A: kadun yläpuolinen liikennevalopylväs 27235/29, 27235/32-34, 27235/43

B: liikennevalopylväs 27235/23

C: polkupyörävalopylväs 27235/24

RST nuppi pylvään päässä: 27235/21,22

Sijoitusalueet

Kivikaupunki

Aluekeskus

Materiaalit

Teräsputki ja ruostumaton teräsputki

Pintakäsittely / viimeistely

Kuumasinkitys + sinkkifosfointi + jauhemaalauus (tai vastaava yhdistelmä)

Ruostumaton teräs: hionta grit 180

Väri vaihtoehdot

kivikaupunki ja aluekeskus: RAL 7021, Black Grey, Ruostumaton teräs, RAL 6012, Black Green, ruostumaton teräs

Ylläpito

Noudatetaan peittomaalattun teräksen ja ruostumattoman teräksen ylläpito-ohjetta.

Hankintatapa

Suorahankinta

Kuvat

Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



Katso myös

[Kaupunkikalusteiden 3D mallit](#)

Hakusanat

[liikennevalopylväs](#), [valopylväs](#), [pylväs](#)