

# I2 HKI Katuvalaisinpylväät

<https://kaupunkitilaohje.hel.fi/kortti/i2-hki-katuvalaisinpylvaat/>

Käytön ohjeistus ja valaisimen asennuskorkeudet löytyvät Helsingin kaupungin ulkovalaistuksen suunnitteluohjeesta.

Valaisinvarren mallit ovat Helsingin omat, valaisinpylväinä käytetään vakio kartiopylväitä.

Piirustusnumerot:

A: Katuvalaisinvarsi, yksivartinen, pitkä varsi SU1-950

B: Katuvalaisinvarsi, kaksivartinen, pitkä varsi SU1-951

C: Katuvalaisinvarsi, yksivartinen, lyhyt varsi SU1-952

D: Katuvalaisinvarsi, yksivartinen, lyhyt varsi SU1-953

## Sijoitusalueet

Kivikaupunki

Aluekeskus

Luonnonmukainen alue

Asuinalue

Historiallinen alue

---

## Materiaalit

Teräsputki ja ruostumaton teräsputki

---

## Pintakäsittely / viimeistely

Kuumasinkitys + sinkkifosfatointi + jauhemaalauk (tai vastaava yhdistelmä)

Ruostumaton teräs: hionta grit 180

---

## Väri vaihtoehdot

kivikaupunki ja historiallinen alue:

RAL 7021, Black Grey ja ruostumaton teräs

RAL 6012, Black Green ja ruostumaton teräs

KY 1, vihertävän harmaa ja ruostumaton teräs

RAL 9011, Graphite Black ja ruostumaton teräs

aluekeskus, luonnonmukainen alue ja asuinalue:

RAL 7021, Black Grey ja ruostumaton teräs  
RAL 7042, Traffic Grey A ja ruostumaton teräs  
RAL 7038, Agate Grey ja ruostumaton teräs  
RAL 9006, White Aluminium ja ruostumaton teräs  
RAL 9007, Grey Aluminium ja ruostumaton teräs  
kuumasinkitys

---

## Ylläpito

Noudatetaan peittomaalattun teräksen ja ruostumattoman teräksen ylläpito-ohjetta.

---

## Hankintatapa

Suorahankinta

## Kuvat

Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



## Katso myös

[Julkisen kaupunkitilan valaistus](#)