

G2 Kaaritelineyhdistelmä, pinta-asennus

<https://kaupunkitilaohje.hel.fi/kortti/kaaritelineyhdistelma-pinta-asennus-g2/>

Mallitiedot: Kaaritelineyhdistelmässä on kolme kaaritelinettä kiinnihitsattuina maalattateräksiin. Lattaterästen reunat ja hitsaussaumamat ovat siistit ja viimeistellysti hiotut. Peräkkäiset kaaritelineyhdistelmät asennetaan niin, että kaaritelineet ovat 900 mm välein. Telineyhdistelmä kiinnitetään alustaan telineiden päistä ja väleistä. Kiinnitysreikien paikat on esitetty kuvassa.

Sijoitusalueet

Koko kaupunki

Materiaalit

Teräsputki tai ruostumaton teräsputki.
Lattateräs.

Pintakäsittely / viimeistely

Kuumasinkitys + sinkkifosfatoiointi + jauhemaalaus (tai vastaava yhdistelmä)
Ruostumaton teräs: hionta grit 180

Väri vaihtoehdot

Kivikaupunki: RAL 7021, Black Grey, RAL 6012, Black Green, Ruostumaton teräs
Aluekeskus ja asuinalue: RAL 7021, Black Grey, Ruostumaton teräs
Luonnonmukainen alue: RAL 7021, Black Grey, Ruostumaton teräs, Kuumasinkitty pinta

Ylläpito

Noudatetaan peittomaalattun ja kuumasinkityn teräksen ylläpito-ohjeita sekä ruostumattoman teräksen huolto-ohjetta.

Hankintatapa

[Puitesopimus](#)

Kuvat

Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



Kivikaupunki

Image not found or type unknown



Aluekeskus ja asuinalue

Image not found or type unknown



Luonnonmukainen alue

Katso myös

[G1 Kaariteline, kapea ja leveä, Kaupunkikalusteiden 3D mallit](#)

Hakusanat

[kaariteline](#), [pyörä](#), [pyöräteline](#), [sheffield stand](#), [kaaritelineyhdistelmä](#)