

Kenttäkivet

<https://kaupunkitilaohje.hel.fi/kortti/kenttakivet/>

Kenttäkivet eli seulanpääkivet ovat luonnossa pyöreähköiksi hioutuneita kiviä, joiden koko vaihtelee.

Kivikoot:

- 70-120 mm
- 150-200 mm, yliajettavat tai koneellisesti kunnossapidettävät pinnat
- 200-250 mm, yliajettavat tai koneellisesti kunnossapidettävät pinnat

Kiven koolla tarkoitetaan kiven suurinta läpimittaa. Tasaista pintaa tavoiteltaessa kivien tulee olla mahdollisimman samankokoisia ja pyöreähköjä halkaisijaltaan.

Asennus

Ladotaan vieriviereen siten, että pinnasta tulee tasainen. Kivet jätetään 10...30 mm tulevaa pintaa tai reunatukea korkeammalle (tiivistysvara).

Kenttäkivien asennukseen soveltuu parhaiten kivituhka, mutta ne voidaan asentaa myös asennushiekkaan tai maakosteaan betoniin. Kivituhkan sekaan voidaan sekoittaa hieman sementtiä, jolloin saumat kovettuvat ja kunnossapito helpottuu. Kivet asennetaan yksitellen joko lappeelleen tai pystyyn. Kivet ladotaan toisiinsa kiinni siten, että puolet kiven paksuudesta tulee alustamassan sisään.

Saumaus

Saumaus tehdään saumaushiekalla tai maakostealla betonimassalla.

Käyttökohteet

- Liikennealueiden liikenteenjakajat
- Luiskat
- Rakennusten sokkelien vierustat (tällöin kiviä ei yleensä saumata)

Lisätiedot ja -lähteet

Katso myös

[Luiskaverhoukset ja eroosiosuojaukset](#)

Hakusanat

[kiveys](#), [kenttäkivi](#), [seulanpääkivi](#), [mukulakivi](#), [kenttäkiveys](#), [seulanpääkiveys](#), [mukulakiveys](#)