

Kivituhka

<https://kaupunkitilaohje.hel.fi/kortti/kivituhka/>

Kivituhkapäällyste tehdään kalliomurskeesta. Yleisin väri on väri harmaa, mutta saatavana on myös punaista kivituhkaa. Kivituhka on yleinen puistokäytävien ja oleskelupaikkojen päällystemateriaali.

Raekoot

- # 0-3...0-4 mm liikunta- ja virkistyspaikoilla
- # 0-6 mm puistokäytävillä ja kuntoreiteillä
- # 0-8 mm puistokäytävillä

Asennus

- Kerroksen suositeltava paksuus on 50 mm.
- Materiaali tarkastetaan silmämääräisesti ja tarvittaessa rakeisuustutkimuksin. Kivituhkapinnan värin tulee olla yhtenäinen tai sovitun mukainen.
- Kivituhkapinnasta tulee hyvin tiivis, vettä läpäisemätön. Siten kallistukset on otettava huomioon suunnittelussa.

Väri

Kalliomurskeesta tehdyn kiviaineksen väri määräytyy murskattavan kiven tai kallion värin mukaan. Esimerkiksi graniitista saadaan punaista, harmaata, mustaa ja valkoista mursketta, kalkkikivistä valkoista kivimurskaa.

Viimeistely

Kaupunkimaisessa ympäristössä kivituhkakäytävän reunat voidaan viimeistellä luonnonkiviä, betonikiviä tai lattaterästä käyttämällä. Kivet asennetaan maakostean betoniin. Asennus maan pinnan tasoon.

Muiden kalliosta murskattujen kiviaineslajitteiden raekoot

- # 0-11 mm. Käytetään pihateiden, polkujen ja parkkialueiden pintakerroksessa sekä sorateiden pintakulutuskerrokseen.
-

0-16 mm. Käytetään sorateiden pintakulutuskerrokseen sekä pihateiden ja parkkialueiden pintakerroksessa.

0-5 mm. Käytetään pihateiden, polkujen ja parkkialueiden pintakerroksessa.

Kuvat

Image not found or type unknown



Kivituhkakäytävä metsäraitilla.

Image not found or type unknown



Puistokäytävän reunat on viimeistelty nupukivirivillä.

Lisätiedot ja -lähteet

RT 89-11002 Pihojen pohja- ja päällysrakenteet. Rakennustietosäätiö 2010.

Katso myös

[Puistokäytävien periaateratkaisut, mitoitus ja pintamateriaalit](#), [Sora ja hiekka](#), [Sepeli](#)

Hakusanat

[sora](#), [kivituhka](#), [kalliomurske](#)