

Sepeli

<https://kaupunkitilaohje.hel.fi/kortti/sepeli/>

Sepelillä tarkoitetaan yleensä puhdasta murskaustuotetta, jossa ei esiinny luonnon pyöreäksi hiomia maarakeita. Sepeleitä murskataan kalliosta tai sorasta ja niistä poistetaan hienoaines seulomalla murskauksen yhteydessä. Sepelin raekoot vaihtelevat käyttötarkoituksen mukaan. Sepeleiden käyttökohteita ovat yleisimmin salaojat, alapohjat ja seinänvierukset. Tässä kortissa esitellään maisemarakentamiseen soveltuvat sepelit.

Raekoot ja käyttökohteet

- 5-16 mm. Tuotteesta on seulomalla poistettu hienoaines. Käytetään normaalissa kuivatustilanteessa rakennuksen perusmuurin vastaisessa salaojituskerroksessa. Läpäisee vettä hyvin. Voidaan käyttää myös pihan pintamateriaalina.
- 3-7 mm pihojen pintasepeli (kerrospaksuus 3-5 cm) ei hienonhiekan päälle.
- 8-16 mm pihojen pintasepeli.
- 32-64 mm raidesepeli
- sokkelien vierustoilla käytettyjen sepelien ja kivien tulee olla puhdasta.

Värit

Murskeita ja sepeliä valmistetaan sekä sorasta että kalliosta. Sorasta murskatut ovat ruskeita ja kalliosta harmaita, mustia ja punertavia.

Lisätiedot ja -lähteet

RT 89-11002 Pihojen pohja- ja päällysrakenteet. Rakennustietosäätiö 2010.

Katso myös

[Sora ja hiekka](#), [Kivituhka](#)